Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
985

1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado (CRT)

Dimensiones (in):	7 " x 0.020 " x MR
Dimensiones (mm):	175 x 0.508 x MR
Espesor:	1/4 "
Material del filamento:	Acero al carbón
Número de trenzas:	76
Máx. rpm:	12,500
Largo alambre:	1-1/4 "
Cara:	Delgada.












1. Aplicación

• Cepillo de alto rendimiento ideal para remover óxido, pintura, soldadura y quitar rebabas.

2. Instrucciones de operación

• Montar en una esmeriladora angular.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan sólo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

• Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

• Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 5 unidades.